

TR 600P

ZACIERACZKA SPALINOWA



Do zacierania zgrubnego i końcowego świeżego betonu.

Wszystkie zacieraczki Swepac są wszechstronne i łatwe w obsłudze. Są trwałe i niezawodne, co oznacza niższe koszty obsługi i konserwacji.

- Mocna i niezawodna przekładnia ślimakowa ze stałym smarowaniem.
- Silnik benzynowy firmy Honda. Niezawodny i przyjazny dla środowiska.

- Długi uchwyt z regulacją długości i wysokości.
- Długi uchwyt jest składany dla ułatwienia transportu i przechowywania.
- Wygodny uchwyt, który jest łatwy w trzymaniu, został opracowany tak, aby można było go chwycić w dowolnym miejscu.
- Duża szybkość robocza skraca czas pracy.
- Obrotowy pierścień ochronny zapewnia doskonałą widoczność. Dodatkowy pierścień dystansowy zamocowany na zewnątrz pokrywy chroni ściany i formy przed uszkodzeniami.
- Wszystkie części stalowe są ocynkowane, dzięki czemu zapewniona jest lepsza ochrona przed korozją.
- Bezstopniowy lub opcjonalny stopniowy system regulacji nachylenia łopatek.
- Unikalny system wymiany łopatek. Tylko jeden klips do blokowania łopatki roboczej.
- Wyposażenie dodatkowe: Kółka do transportu.
- Łatwe serwisowanie, wymiana łopatek lub dysku – po prostu przechylił urządzenie z zamocowanymi kołami do transportu.
- Silnik został opracowany tak, aby po odchyleniu maszyny do tyłu w celu wymiany łopatek, smarowania, czyszczenia itd. olej nie wylewał się przez zawory, gaźnik ani tłumik.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SWEPAC TR 600P

Spalinowy silnik napędowy	Honda GX160
Moc silnika	3,6 kW (4,9 KM)
Prędkość obrotowa silnika	3600 obr/min
Prędkość wirnika łopatek	Płynna, 50–150 obr/min
Pojemność zbiornika paliwa	3,1 l
Masa (ze standardowym hakiem do podnoszenia i krótkim uchwytem)	61 kg
Masa kółek do transportu	2,6 kg
Wymiary	
Średnica pierścienia ochronnego	600 mm
Średnica robocza	581 mm

SPECYFIKACJA TECHNICZNA – SWEPAC TR 600P

Średnica dysku zacierającego	595 mm
Długość – pozycja robocza, krótki uchwyt	1460 mm
Wysokość – pozycja robocza	980 mm
Wysokość – pozycja transportowa	870 mm
Wartość HAV drgań przenoszonych na dłoń/ramię zgodnie z ISO 5349 na świeżym betonie	4,4 m/s ²
Gwarantowany poziom mocy akustycznej, LWA	98 dB(A)
Poziom ciśnienia akustycznego (przy uchu operatora)	85 dB(A)

Swepac jest największym producentem wibracyjnych zagęszczarek płytowych w Szwecji. Produujemy maszyny do różnych zastosowań, w różnych rozmiarach oraz z różnymi silnikami. Swepac posiada certyfikat jakości ISO 9001 i certyfikat ochrony środowiska ISO 14001. Wszystkie nasz maszyny posiadają europejski certyfikat CE. Informacje na temat naszej firmy i naszych produktów znajdują się na stronie internetowej www.swepac.com. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej bez uprzedniego powiadomienia.